

Breedte mm	Rollen per as	Aantal steunen	Aantal assen	Aantal schaar profielen	Lengte uittrekbaar van - tot in meters	Draagkracht tussen 2 steunen in kg	Type AB048 Stalen wiertjes verzinkt	Type AB049 Kunststof wiertjes blauw
300	3	3	36	2	1,2 - 4,4	100	AB048R 30036	AB049R 30036
		4	50		1,7 - 6,2		AB048R 30050	AB049R 30050
		5	64		2,2 - 7,9		AB048R 30064	AB049R 30064
		6	78		2,8 - 9,6		AB048R 30078	AB049R 30078
400	4	3	36	2	1,2 - 4,4	100	AB048R 40036	AB049R 40036
		4	50		1,7 - 6,2		AB048R 40050	AB049R 40050
		5	64		2,2 - 7,9		AB048R 40064	AB049R 40064
		6	78		2,8 - 9,6		AB048R 40078	AB049R 40078
500	5	3	36	3	1,2 - 4,4	120	AB048R 50036	AB049R 50036
		4	50		1,7 - 6,2		AB048R 50050	AB049R 50050
		5	64		2,2 - 7,9		AB048R 50064	AB049R 50064
		6	78		2,8 - 9,6		AB048R 50078	AB049R 50078
600	6	3	36	3	1,2 - 4,4	120	AB048R 60036	AB049R 60036
		4	50		1,7 - 6,2		AB048R 60050	AB049R 60050
		5	64		2,2 - 7,9		AB048R 60064	AB049R 60064
		6	78		2,8 - 9,6		AB048R 60078	AB049R 60078
800	8	3	36	3	1,2 - 4,4	120	AB048R 80036	AB049R 80036
		4	50		1,7 - 6,2		AB048R 80050	AB049R 80050
		5	64		2,2 - 7,9		AB048R 80064	AB049R 80064
		6	78		2,8 - 9,6		AB048R 80078	AB049R 80078
1000	10	3	36	4	1,2 - 4,4	120	AB048R 10036	AB049R 10036
		4	50		1,7 - 6,2		AB048R 10050	AB049R 10050
		5	64		2,2 - 7,9		AB048R 10064	AB049R 10064
		6	78		2,8 - 9,6		AB048R 10078	AB049R 10078